

morgana

Glaspartier och dörrar

Frameless och Aluframe

Mottagnings-, skötsel- och underhållsinformation



morgana

Instruktion för mottagning och förvaring av glasade väggpartier

- Produkten är relativt tung. Därför måste man använda ett betryggande stöd vid lossning, lyftning och annan hantering.
- Pallar skall lyftas med gaffelredskap (ex. truck) så som anges med pilar på lastpallen.
- Produkten är avsedd för inomhusbruk och ska därför hanteras som en möbel.
- Placera produkten inomhus så snart den har lossats. Lämpligt klimat för mellanlagring på byggplatsen är temperaturer mellan +15°C och +25°C och relativ fuktighet (RF) mellan 40 och 60%.
- **PRODUKTEN ÄR VATTENKÄNSLIG OCH SKALL SKYDDAS FRÅN VÄTA!**
- Beträffande mottagningskontroll hänvisas till ABM92.

Skötsel- och underhållsinstruktion

För att undvika fuktskador i och under glaspartier skall följande anvisningar följas vid byggstädning/städning:

- Vid lokaler med golv belagda med plastmatta eller annan beläggning för våttorkning bör följande särskilt uppmärksammas:
 - Matt-/golvfabrikanternas generella råd och anvisningar skall följas.
 - Skurning/våttorkning skall utföras så att vatten INTE rinner in under partiets undersida eller blir stående inunder glaspartier eller dörrkarm. Ev. fritt vatten mot partier/karmar skall torkas upp omedelbart. Detta gäller också om fukt/vatten hamnar mot golvlisen.
 - Om vatten runnit in under partiet skall byggherrens meddelas snarast så att lämpliga åtgärder kan vidtas.

Glas putsning

Utförs med trasa och fönsterputsmedel (ej svamp + gummiraka). Torka noga utefter glasets kanter så att fukt inte tränger in i glasspåret.

Rengöring av ramdetaljer/fyllningar

Torka med trasa lätt fuktad med vatten samt mild tvållösning (följ fabrikantens anvisningar).
Torka av med torr trasa

OBS!

Använd ej slipande rengöringsmedel, slipande svamp/(ex. Scotch Brite) eller trasa av "mirakeltrasa"-typ.

OBS! Övrigt

Vid städning av omgivande golv var sparsam med vatten. Det finns en överhängande risk att vatten rinner in under väggkonstruktionen och kan orsaka skador.

Bättring av målade ytor

För att laga mindre skador, måla försiktigt med samma kulör på ytan.
Vid större skador bör ytan först slipas lätt för att färgen ska vidhäfta innan målning sker.